

# LINHA PROFISSIONAL

SELANTES | ADESIVOS

# A FMS

tem o propósito de entregar ao mercado tecnologia e inovação através de produtos alta performance que propiciam de diferencial qualitativo relevante resultado final de suas aplicações.

Com um amplo portfólio de soluções, nossos parceiros, clientes e aplicadores encontram em nossos produtos eficiência e eficácia que se traduzem em valor agregado aos seus negócios.



Embalagem: Tubo 400g

# PU40 CONSTRUÇÃO

**FIXXOU** 

Selante para uso geral, flexível e resistente, adere em

diferentes superfícies - vidro, concreto, madeira, metal, fibra, cerâmica, borracha etc. Pode ser pintado, lavado e não forma fungos.

**APLICAÇÃO** 

ÓTIMA ADESIVIDADE

### Indicado para as mais diversas aplicações de vedações,

**FIXXOU** 

CORES

preenchimentos e reparos da construção civil.




SILICONE



#### **NEUTRO** Selante de silicone de cura neutra, sem fungicida, para uso profissional. Não escorre e possui excelente resistência ao U.V. e às intempéries.

**NÃO CORROSIVO** 



vidro e alguns tipos de plásticos. Pode ser utilizado em aplicações industriais e em vedações de equipamentos, peças e componentes automotivos. CORES



**ACÉTICO** 



### Selante de silicone de cura acética com fungicida para uso profissional. Forte resistência aos raios U.V. e às intempéries. Com excelente acabamento, flexível e impermeável.

SILICONE

### NÃO FORMA FUNGOS

**APLICAÇÃO** 

Indicado para vedações em vidro e alumínio, cerâmica, azulejos,



### COR

**SILICONE** 

INCOLOR BRANCO CINZA





## travamento. NÃO CONTAMINA A ÁGUA

**APLICAÇÃO** Utilizado em vedações e montagens de aquários. Não contamina a água, possui certificado FDA, sendo indicado também para

aplicações do tipo "Food grade" - Balcões refrigerados, câmaras

Adesivo extra forte monocomponente, formulado a base de

Agarre imediato para a fixação de peças em diversos substratos. Adere a úmido e não provoca manchas em espelhos, mármores e

Selante de silicone monocomponente para aquários. Para colagens de aquários acima de 100 litros, deve ser realizado o



**FIXXOU** 

**HÍBRIDO** 

frias, vitrines de exposição alimentícia etc.



#### polímero híbrido e isento de solventes. Cola, sela e fixa, pode ser aplicado em área úmida, não forma fungos e pode ser lavado. ALTO PODER DE COLAGEM

**FIXA TUDO** 

**APLICAÇÃO** 

granitos. COR:

FIXA ESPELHO

diferentes superfícies da construção civil.

1m x 1m = 15 minutos. Não forma fungos.



BRANCO



**ESPELHO** ADESIVO HÍBRIDO

NÃO PRODUZ MANCHAS

ADEVISO HÍBRIDO Adesivo profissional de alta pega inicial à base de polímeros híbridos, utilizado na colagem e fixação de espelhos em

**NÃO PRODUZ MANCHAS APLICAÇÃO** 

Utilizado na colagem e fixação de espelhos em diferentes superfícies da construção civil. As superfícies deverão estar limpas e secas. Tempo de liberação médio de espelhos verticais



**FIXXOU** 





Embalagem: Tubo 400g

FIXXOU

ADESIVO DE ARA-BRISA

PRETO

#### em contato com a umidade do ar, formando uma borracha flexível, resistente e com forte aderência. Aplicar em toda a superfície da borda da cuba a fim de promover total vedação. Não provoca manchas nas superfícies.

CINZA

BRANCO

ADEVISO HÍBRIDO

**FORTE ADERÊNCIA** 

**APLICAÇÃO** 


COR


**FIXXOU** PARA-BRISA

Adesivo híbrido de Alta Performance produzido a base de pré-polímero com tecnologia de silano modificado. Possui

uma excelente adesão em diversos substratos, não

Utilizado na fixação de cubas metálicas e de cerâmicas em pias de mármores e de granitos. De uso prático e alta rentabilidade, cura





**APLICAÇÃO** 

**APLICAÇÃO** 

COR PRETO





Embalagem: Tubo 260g

### 204°C, com picos de 240°C. **USO INDUSTRIAL E AUTOMOTIVO**

A TEMPERATURA

Para uma vedação resistente a altas temperaturas e a maioria dos óleos e fluídos industriais. Cura com a umidade ambiente, formando uma borracha flexível e resistente. Para montagens mecânicas como: Juntas de vedação de motores, flanges, caixas

#### de câmbio, bombas d'água e óleos, dutos, sistemas de aquecimento e exaustão, fornos e estufas. COR

**ALTA TEMPERATURA** 

Vedante e formador de juntas de cura neutra para uso profissional. Resiste a temperaturas contínuas de -60 °C e



204°C, com picos de 240°C.

Para uma vedação resistente a altas temperaturas e a maioria dos óleos e fluídos industriais. Cura com a umidade ambiente, formando uma borracha flexível e resistente. Para montagens mecânicas como: Juntas de vedação de motores, flanges, caixas de câmbio, bombas d'água e óleos, dutos, sistemas de aquecimento e exaustão, fornos e estufas.





Embalagem: Tubo 260g

**APLICAÇÃO** 

**BLACK | SILICONE NEUTRO**